

ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ БПЛА · ПАСПОРТ МОДЕЛИ

ТС-Т14-2

Турбореактивный двигатель **14** кгс для БПЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Турбореактивный
Конфигурация	Турбореактивный
Тяга	14,2 кгс
Обороты, об/мин	До 135 000
Масса	~1,4–1,5 кг
Габариты Ø × L, мм	92,25 × 235
Расход на максимальном режиме	440 г/мин
Интервал ТО	25 ч
Топливо и особенности	Модификация с быстрым запуском: Быстрый запуск, питание ЭБУ от литий-полимерной батареи. Дизель/авиакеросин + 5% масла. Температура газов макс. 700°C.

Характеристики — по опубликованным данным производителя. Комплектация, цена и сроки фиксируются в технико-коммерческом предложении.

ФОРМУЛИРОВКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Тип двигателя	турбореактивный
Тяга максимальная, кгс	не менее 14,2
Диаметр, мм	не более 93
Длина, мм	не более 235
Масса, г	не более 1 400
Максимальные обороты, об/мин	не более 135 000
Расход топлива на максимальном режиме, г/мин	не более 440
Топливо	авиакеросин; допускается дизельное топливо
Код ОКПД2	30.30.12.110 «Двигатели турбореактивные»

Масса по данным производителя: ~1,4–1,5 кг. Уточните, в какой комплектации её указывать в ТЗ.

Если в ТЗ указана конкретная модель, по 44-ФЗ её нужно сопровождать словами «или эквивалент». Проверьте запреты и ограничения по коду ОКПД2 перед размещением закупки.

КАК ЗАКАЗАТЬ

Технико-коммерческое предложение — за 48 часов: uav-parts.ru/katalog/ts-t14-2/ · Телеграм @uav_parts_bot.
Работаем с юридическими лицами, в том числе по 44-ФЗ и 223-ФЗ.