

ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ БПЛА · ПАСПОРТ МОДЕЛИ

ТС-T18-1

Турбореактивный двигатель **18** кгс для БПЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Турбореактивный
Конфигурация	Турбореактивный
Тяга	18 кгс
Обороты, об/мин	До 130 000
Масса	1,54 кг
Габариты Ø × L, мм	103 × 251
Расход на максимальном режиме	560 г/мин
Интервал ТО	25 ч
Топливо и особенности	Модификация с быстрым запуском: Улучшенная динамика. Дизель/авиакеросин + 5% масла. Температура газов макс. 700°C. Ресурс до ТО: 25 ч.

Характеристики — по опубликованным данным производителя. Комплектация, цена и сроки фиксируются в технико-коммерческом предложении.

ФОРМУЛИРОВКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Тип двигателя	турбореактивный
Тяга максимальная, кгс	не менее 18
Диаметр, мм	не более 103
Длина, мм	не более 251
Масса, г	не более 1 540
Максимальные обороты, об/мин	не более 130 000
Расход топлива на максимальном режиме, г/мин	не более 560
Топливо	авиакеросин; допускается дизельное топливо
Код ОКПД2	30.30.12.110 «Двигатели турбореактивные»

Если в ТЗ указана конкретная модель, по 44-ФЗ её нужно сопровождать словами «или эквивалент». Проверьте запреты и ограничения по коду ОКПД2 перед размещением закупки.

КАК ЗАКАЗАТЬ

Технико-коммерческое предложение — за 48 часов: uav-parts.ru/katalog/ts-t18-1/ · Телеграм @uav_parts_bot. Работаем с юридическими лицами, в том числе по 44-ФЗ и 223-ФЗ.