

ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ БПЛА · ПАСПОРТ МОДЕЛИ

ТС-T18-2

Турбореактивный двигатель **18** кгс для БПЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Турбореактивный
Конфигурация	Турбореактивный, Ø112 мм
Тяга	17,8 кгс (175 Н)
Обороты, об/мин	126000
Масса	1,71 кг
Габариты Ø × L, мм	112 × 283
Расход на максимальном режиме	585 мл/мин
Топливо и особенности	Авиакеросин. Автозапуск, штатный ЭБУ. Расход на макс.: 585 мл/мин.

Характеристики — по опубликованным данным производителя. Комплектация, цена и сроки фиксируются в технико-коммерческом предложении.

ФОРМУЛИРОВКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Тип двигателя	турбореактивный
Тяга максимальная, кгс	не менее 17,8
Диаметр, мм	не более 112
Длина, мм	не более 283
Масса, г	не более 1 710
Максимальные обороты, об/мин	не более 126 000
Расход топлива на максимальном режиме, мл/мин	не более 585
Топливо	авиакеросин
Код ОКПД2	30.30.12.110 «Двигатели турбореактивные»

Если в ТЗ указана конкретная модель, по 44-ФЗ её нужно сопровождать словами «или эквивалент». Проверьте запреты и ограничения по коду ОКПД2 перед размещением закупки.

КАК ЗАКАЗАТЬ

Технико-коммерческое предложение — за 48 часов: uav-parts.ru/katalog/ts-t18-2/ · Телеграм @uav_parts_bot.
Работаем с юридическими лицами, в том числе по 44-ФЗ и 223-ФЗ.