

ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ БПЛА · ПАСПОРТ МОДЕЛИ

ТС-T19-1

Турбореактивный двигатель **19** кгс для БПЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Турбореактивный
Конфигурация	Турбореактивный, Ø109 мм
Тяга	19 кгс (190 Н)
Обороты, об/мин	36 000–115 000
Масса	1,46 кг
Габариты Ø × L, мм	109 × 258
Расход на максимальном режиме	≤550 г/мин
Интервал ТО	25 ч
Топливо и особенности	Авиакеросин/дизель, смазка 5%, температура газов 700°C

Характеристики — по опубликованным данным производителя. Комплектация, цена и сроки фиксируются в технико-коммерческом предложении.

ФОРМУЛИРОВКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Тип двигателя	турбореактивный
Тяга максимальная, кгс	не менее 19
Диаметр, мм	не более 109
Длина, мм	не более 258
Масса, г	не более 1 460
Диапазон оборотов, об/мин	от 36 000 до 115 000
Расход топлива на максимальном режиме, г/мин	не более 550
Топливо	авиакеросин; допускается дизельное топливо
Код ОКПД2	30.30.12.110 «Двигатели турбореактивные»

Если в ТЗ указана конкретная модель, по 44-ФЗ её нужно сопровождать словами «или эквивалент». Проверьте запреты и ограничения по коду ОКПД2 перед размещением закупки.

КАК ЗАКАЗАТЬ

Технико-коммерческое предложение — за 48 часов: uav-parts.ru/katalog/ts-t19-1/ · Телеграм @uav_parts_bot.
Работаем с юридическими лицами, в том числе по 44-ФЗ и 223-ФЗ.