

ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ БПЛА · ПАСПОРТ МОДЕЛИ

ТС-T22-1

Турбореактивный двигатель 22 кгс для БПЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Турбореактивный
Конфигурация	Турбореактивный, Ø115,4 мм
Тяга	22 кгс (220 Н)
Обороты, об/мин	38 000–115 000
Масса	1,74 кг
Габариты Ø × L, мм	115,4 × 277,5
Расход на максимальном режиме	≤620 г/мин
Интервал ТО	25 ч
Топливо и особенности	Авиакеросин/дизель, смазка 5%, температура газов 650°C

Характеристики — по опубликованным данным производителя. Комплектация, цена и сроки фиксируются в технико-коммерческом предложении.

ФОРМУЛИРОВКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Тип двигателя	турбореактивный
Тяга максимальная, кгс	не менее 22
Диаметр, мм	не более 116
Длина, мм	не более 278
Масса, г	не более 1 740
Диапазон оборотов, об/мин	от 38 000 до 115 000
Расход топлива на максимальном режиме, г/мин	не более 620
Топливо	авиакеросин; допускается дизельное топливо
Код ОКПД2	30.30.12.110 «Двигатели турбореактивные»

Если в ТЗ указана конкретная модель, по 44-ФЗ её нужно сопровождать словами «или эквивалент». Проверьте запреты и ограничения по коду ОКПД2 перед размещением закупки.

КАК ЗАКАЗАТЬ

Технико-коммерческое предложение — за 48 часов: uav-parts.ru/katalog/ts-t22-1/ · Телеграм @uav_parts_bot.
Работаем с юридическими лицами, в том числе по 44-ФЗ и 223-ФЗ.