

ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ БПЛА · ПАСПОРТ МОДЕЛИ

ТС-T23-1

Турбореактивный двигатель 23 кгс для БПЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Турбореактивный
Конфигурация	Турбореактивный, Ø130 мм
Тяга	23 кгс
Обороты, об/мин	46 000–108 000
Масса	3,1 кг (чистый), 4 кг (установленный)
Габариты Ø × L, мм	130 × 330
Расход на максимальном режиме	860 мл/мин
Интервал ТО	25 ч
Топливо и особенности	Авиакеросин, смазка 3–5%, температура газов 950°C, электрозапуск 12 В, макс. Высота 12 000 м

Характеристики — по опубликованным данным производителя. Комплектация, цена и сроки фиксируются в технико-коммерческом предложении.

ФОРМУЛИРОВКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Тип двигателя	турбореактивный
Тяга максимальная, кгс	не менее 23
Диаметр, мм	не более 130
Длина, мм	не более 330
Масса, г	не более 3 100
Диапазон оборотов, об/мин	от 46 000 до 108 000
Расход топлива на максимальном режиме, мл/мин	не более 860
Топливо	авиакеросин
Код ОКПД2	30.30.12.110 «Двигатели турбореактивные»

Масса по данным производителя: 3,1 кг (чистый), 4 кг (установленный). Уточните, в какой комплектации её указывать в ТЗ.

Если в ТЗ указана конкретная модель, по 44-ФЗ её нужно сопровождать словами «или эквивалент». Проверьте запреты и ограничения по коду ОКПД2 перед размещением закупки.

КАК ЗАКАЗАТЬ

Технико-коммерческое предложение — за 48 часов: uav-parts.ru/katalog/ts-t23-1/ · Телеграм @uav_parts_bot.
Работаем с юридическими лицами, в том числе по 44-ФЗ и 223-ФЗ.