

ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ БПЛА · ПАСПОРТ МОДЕЛИ

ТС-Т32-1

Турбореактивный двигатель **32** кгс для БПЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Турбореактивный
Конфигурация	Турбореактивный
Тяга	32 кгс
Обороты, об/мин	30 000–100 000
Масса	2,9 кг
Габариты Ø × L, мм	132,5 × 335
Расход на максимальном режиме	870 г/мин
Интервал ТО	25 ч
Топливо и особенности	Дизель/авиакеросин + 5% масла. Температура газов макс. 700°C. Максимальная тяга в стандартной линейке

Характеристики — по опубликованным данным производителя. Комплектация, цена и сроки фиксируются в технико-коммерческом предложении.

ФОРМУЛИРОВКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Тип двигателя	турбореактивный
Тяга максимальная, кгс	не менее 32
Диаметр, мм	не более 133
Длина, мм	не более 335
Масса, г	не более 2 900
Диапазон оборотов, об/мин	от 30 000 до 100 000
Расход топлива на максимальном режиме, г/мин	не более 870
Топливо	авиакеросин; допускается дизельное топливо
Код ОКПД2	30.30.12.110 «Двигатели турбореактивные»

Если в ТЗ указана конкретная модель, по 44-ФЗ её нужно сопровождать словами «или эквивалент». Проверьте запреты и ограничения по коду ОКПД2 перед размещением закупки.

КАК ЗАКАЗАТЬ

Технико-коммерческое предложение — за 48 часов: uav-parts.ru/katalog/ts-t32-1/ · Телеграм @uav_parts_bot.
Работаем с юридическими лицами, в том числе по 44-ФЗ и 223-ФЗ.