

ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ БПЛА · ПАСПОРТ МОДЕЛИ

ТС-Т4-1

Турбореактивный двигатель 4 кгс для БПЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Турбореактивный
Конфигурация	Турбореактивный, компрессор 44 мм
Тяга	4,5 кгс (45 Н)
Обороты, об/мин	До 195 000
Масса	0,6 кг (+0,34 кг обвязка)
Габариты Ø × L, мм	75 × 215
Расход на максимальном режиме	176 мл/мин
Топливо и особенности	Авиакеросин + 3–5% синт. Масла. ЭБУ с цифровым управлением. Высокое соотношение тяги к весу.

Характеристики — по опубликованным данным производителя. Комплектация, цена и сроки фиксируются в технико-коммерческом предложении.

ФОРМУЛИРОВКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Тип двигателя	турбореактивный
Тяга максимальная, кгс	не менее 4,5
Диаметр, мм	не более 75
Длина, мм	не более 215
Масса, г	не более 600
Максимальные обороты, об/мин	не более 195 000
Расход топлива на максимальном режиме, мл/мин	не более 176
Топливо	авиакеросин
Код ОКПД2	30.30.12.110 «Двигатели турбореактивные»

Масса по данным производителя: 0,6 кг (+0,34 кг обвязка). Уточните, в какой комплектации её указывать в ТЗ.

Если в ТЗ указана конкретная модель, по 44-ФЗ её нужно сопровождать словами «или эквивалент». Проверьте запреты и ограничения по коду ОКПД2 перед размещением закупки.

КАК ЗАКАЗАТЬ

Технико-коммерческое предложение — за 48 часов: uav-parts.ru/katalog/ts-t4-1/ · Телеграм @uav_parts_bot.
Работаем с юридическими лицами, в том числе по 44-ФЗ и 223-ФЗ.