

# ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ БПЛА · ПАСПОРТ МОДЕЛИ

## ТС-Т40-1

Турбореактивный двигатель 40 кгс для БПЛА

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

|                               |                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Тип                           | Турбореактивный                                                                             |
| Конфигурация                  | Турбореактивный, Ø148 мм                                                                    |
| Тяга                          | 40 кгс (400 Н)                                                                              |
| Обороты, об/мин               | 33 000–95 000                                                                               |
| Масса                         | 3,0 кг                                                                                      |
| Габариты Ø × L, мм            | 148 × 341,1                                                                                 |
| Расход на максимальном режиме | ≤1000 г/мин                                                                                 |
| Интервал ТО                   | 25 ч                                                                                        |
| Топливо и особенности         | Авиакеросин/дизель, смазка 5%, температура газов 750°C, есть модификация с быстрым запуском |

Характеристики — по опубликованным данным производителя. Комплектация, цена и сроки фиксируются в технико-коммерческом предложении.

### ФОРМУЛИРОВКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

|                                              |                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Тип двигателя                                | турбореактивный                            |
| Тяга максимальная, кгс                       | не менее 40                                |
| Диаметр, мм                                  | не более 148                               |
| Длина, мм                                    | не более 342                               |
| Масса, г                                     | не более 3 000                             |
| Диапазон оборотов, об/мин                    | от 33 000 до 95 000                        |
| Расход топлива на максимальном режиме, г/мин | не более 1000                              |
| Топливо                                      | авиакеросин; допускается дизельное топливо |
| Код ОКПД2                                    | 30.30.12.110 «Двигатели турбореактивные»   |

Если в ТЗ указана конкретная модель, по 44-ФЗ её нужно сопровождать словами «или эквивалент». Проверьте запреты и ограничения по коду ОКПД2 перед размещением закупки.

### КАК ЗАКАЗАТЬ

Технико-коммерческое предложение — за 48 часов: [uav-parts.ru/katalog/ts-t40-1/](https://uav-parts.ru/katalog/ts-t40-1/) · Телеграм @uav\_parts\_bot.  
Работаем с юридическими лицами, в том числе по 44-ФЗ и 223-ФЗ.