

ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ БПЛА · ПАСПОРТ МОДЕЛИ

ТС-Т6-2

Турбореактивный двигатель 6 кгс для БПЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Турбореактивный
Конфигурация	Турбореактивный, компрессор 54 мм
Тяга	5,5–6 кгс (55–60 Н)
Обороты, об/мин	До 160 000
Масса	0,78 кг
Габариты Ø × L, мм	89 × 179
Расход на максимальном режиме	≈200 мл/мин
Топливо и особенности	Авиакеросин + 3–5% синт. Масла. ЭБУ с цифровым управлением, классическая надежная платформа для малых БПЛА.

Характеристики — по опубликованным данным производителя. Комплектация, цена и сроки фиксируются в технико-коммерческом предложении.

ФОРМУЛИРОВКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Тип двигателя	турбореактивный
Тяга максимальная, кгс	не менее 6
Диаметр, мм	не более 89
Длина, мм	не более 179
Масса, г	не более 780
Максимальные обороты, об/мин	не более 160 000
Расход топлива на максимальном режиме, мл/мин	не более 200
Топливо	авиакеросин
Код ОКПД2	30.30.12.110 «Двигатели турбореактивные»

Если в ТЗ указана конкретная модель, по 44-ФЗ её нужно сопровождать словами «или эквивалент». Проверьте запреты и ограничения по коду ОКПД2 перед размещением закупки.

КАК ЗАКАЗАТЬ

Технико-коммерческое предложение — за 48 часов: uav-parts.ru/katalog/ts-t6-2/ · Телеграм @uav_parts_bot.
Работаем с юридическими лицами, в том числе по 44-ФЗ и 223-ФЗ.