

ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ БПЛА · ПАСПОРТ МОДЕЛИ

ТС-Т60-1

Турбореактивный двигатель 60 кгс для БПЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Турбореактивный
Конфигурация	Турбореактивный, Ø177 мм
Тяга	60 кгс (600 Н)
Обороты, об/мин	28 000–80 000
Масса	6,6–8,0 кг
Габариты Ø × L, мм	177 × 449,4
Расход на максимальном режиме	≤1735 г/мин
Интервал ТО	25 ч
Топливо и особенности	Авиакеросин, смазка 3–5%, температура газов 750°C, бесщеточный стартер, интервал ТО 25ч

Характеристики — по опубликованным данным производителя. Комплектация, цена и сроки фиксируются в технико-коммерческом предложении.

ФОРМУЛИРОВКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Тип двигателя	турбореактивный
Тяга максимальная, кгс	не менее 60
Диаметр, мм	не более 177
Длина, мм	не более 450
Масса, г	не более 6 600
Диапазон оборотов, об/мин	от 28 000 до 80 000
Расход топлива на максимальном режиме, г/мин	не более 1735
Топливо	авиакеросин
Код ОКПД2	30.30.12.110 «Двигатели турбореактивные»

Масса по данным производителя: 6,6–8,0 кг. Уточните, в какой комплектации её указывать в ТЗ.

Если в ТЗ указана конкретная модель, по 44-ФЗ её нужно сопровождать словами «или эквивалент». Проверьте запреты и ограничения по коду ОКПД2 перед размещением закупки.

КАК ЗАКАЗАТЬ

Технико-коммерческое предложение — за 48 часов: uav-parts.ru/katalog/ts-t60-1/ · Телеграм @uav_parts_bot.
Работаем с юридическими лицами, в том числе по 44-ФЗ и 223-ФЗ.