

ТУРБОРЕАКТИВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ДЛЯ БПЛА · ПАСПОРТ МОДЕЛИ

ТС-Т80-3

Турбореактивный двигатель 80 кгс для БПЛА

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип	Турбореактивный
Конфигурация	Турбореактивный, Ø203 мм
Тяга	80 кгс
Обороты, об/мин	30 000–62 000
Масса	10,3 кг (11 кг с обвязкой)
Габариты Ø × L, мм	203 × 496
Расход на максимальном режиме	2329 мл/мин
Интервал ТО	25 ч
Топливо и особенности	Авиакеросин, смазка 3–5%, расход 2329 мл/мин, температура газов 850°C, электрозапуск 24–32 В, макс. Высота 12 000 м

Характеристики — по опубликованным данным производителя. Комплектация, цена и сроки фиксируются в технико-коммерческом предложении.

ФОРМУЛИРОВКИ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ

Тип двигателя	турбореактивный
Тяга максимальная, кгс	не менее 80
Диаметр, мм	не более 203
Длина, мм	не более 496
Масса, г	не более 10 300
Диапазон оборотов, об/мин	от 30 000 до 62 000
Расход топлива на максимальном режиме, мл/мин	не более 2329
Топливо	авиакеросин
Код ОКПД2	30.30.12.110 «Двигатели турбореактивные»

Масса по данным производителя: 10,3 кг (11 кг с обвязкой). Уточните, в какой комплектации её указывать в ТЗ.

Если в ТЗ указана конкретная модель, по 44-ФЗ её нужно сопровождать словами «или эквивалент». Проверьте запреты и ограничения по коду ОКПД2 перед размещением закупки.

КАК ЗАКАЗАТЬ

Технико-коммерческое предложение — за 48 часов: uav-parts.ru/katalog/ts-t80-3/ · Телеграм @uav_parts_bot.
 Работаем с юридическими лицами, в том числе по 44-ФЗ и 223-ФЗ.